

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017
z dn. 22.06.2017 r.

Dotyczy oferty na dostarczenie Bezprzewodowych systemów mikrofonowych Shure,
wraz z mikrofonami instrumentalnymi i opakowaniem transportowym.
w ramach zadania pn.: „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w niezbędny sprzęt nagłośnieniowy”, realizowanego przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura domów kultury.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce

Zamawiający: Regon 000287830
NIP 862-12-50-861
tel. 15 8715-021
www.gokmodliborzyce.pl

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń/artykułów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach:

a) Bezprzewodowy odbiornik Shure BLX4R w obudowie 1/2 rack - 8 sztuk

Specyfikacja:

- Regulowane wzmocnienie sygnału wyjściowego
- Odłączane anteny do spinania z dystrybutorem antenowym
- Wyświetlacz LCD z precyzyjnymi miernikami poziomu sygnału radiowego i wejściowego dźwięku
- Do 12 kompatybilnych radiowo systemów
- Funkcja One Touch QuickScan lokalizuje najlepszą wolną częstotliwość radiową
- Wyjścia audio 1/4" Jack i XLR
- Dedykowany do zestawów bezprzewodowych z serii PG, SM, BETA Wireless
- Dołączony zestaw do montażu w obudowach rack 19 cali

Zasilacz: PS23

Maksymalny poziom wyjściowy: Złącze XLR: -20,5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ), złącze 6,35 mm (1/4"): -13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) mW

Dodatkowe specyfikacje:

- Impedancja wyjściowa:
 - - złącze XLR 200 Ω
 - - Złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω

- Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ± 33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz:
 - - złącze XLR: -20.5 dBV (przy obciążeniu $100\text{ k}\Omega$)
 - - złącze 6.35 mm (1/4"): -13 dBV (przy obciążeniu $100\text{ k}\Omega$)
- Czułość RF: -105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo
- Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo
- Wymiary: 45 mm x 198 mm x 163 mm W x S x G
- Masa, bez anten: 998 g
- Obudowa: formowany ABS, stal

Zasilanie: 12–15 V DC @ 260 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza

b) Opakowanie transportowe Case Rack 10U z szufladami i listwą zasilającą – 1 sztuka

Specyfikacja:

- Wysokość – 10U
- Głębokość korpusu - 45 cm
- 2 otwierane pokrywy (przód, tył)
- wodoodporna czarna sklejka 6,5 mm dwustronnie laminowana,
- solidne profile aluminiowe
- Szyny rack z przodu oraz tyłu korpusu,
- stalowe, ocynkowane narożniki kulowe,
- solidne 4 rączki,
- 8 solidnych zamków motylkowych,
- 4 solidne gumowe nóżki (wysokość minimum 35mm),
- bezstopniowa szyna rack,
- zestaw śrub w komplecie,

Szuflada Rack 19" 1U z zamkiem:

- Szerokość: 19"
- Głębokość 30-40 cm,
- Wysokość: 1U,
- Szuflada wyściełana gąbką o grubości min. 4 cm
- Wewnętrzna szuflada wpuszczana do metalowego korpusu,
- Solidne prowadnice z pełnym wysuwem szuflady,
- Dwa kluczyki w komplecie,
- Wykonana z proszkowanej blachy,
- Kolor czarny,

Szuflada Rack 19" 2U z zamkiem:

- Szerokość: 19"
- Głębokość 30-40 cm,
- Wysokość: 2U,
- Szuflada wyściełana gąbką o grubości min. 8 cm
- Wewnętrzna szuflada wpuszczana do metalowego korpusu,
- Solidne prowadnice z pełnym wysuwem szuflady,
- Dwa kluczyki w komplecie,
- Wykonana z proszkowanej blachy,
- Kolor czarny,

Listwa zasilająca Rack 19" 1U, Adam Hall Switchboard:

- Szerokość: 19"

- Podświetlany dwubiegunowy włącznik na panelu przednim
- min. 8 wyjść na tylnym panelu
- Czarna, solidna obudowa z aluminium
- 54 mm głębokości
- Długość kabla: 2m
- Uszy do montażu w racku
- Montaż w poziomie

c) Bezprzewodowy mikrofon z nadajnikiem Shure BLX2/SM58 – 4 sztuki

Specyfikacja:

- Wkładka mikrofonowa SM58
- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED
- Regulowana kontrola wzmocnienia
- Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości
- Do 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA)
- Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)
- Dedykowany do zestawów bezprzewodowych z serii PG, SM, BETA Wireless

d) Bezprzewodowy nadajnik osobisty Shure BLX1 wraz z przewodem instrumentalnym Shure WA302 – 4 sztuki

Specyfikacja:

Przewód instrumentalny 3,5" ze złączem jack na 4-pinowe złącze mini TA4F, kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami bodypack Shure.

Analogowy nadajnik bezprzewodowy BLX1 typu bodypack przeznaczony do użycia jako element analogowych systemów bezprzewodowych PG, SM oraz Beta.

Właściwości:

- Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.
- Regulowany poziom czułości.
- Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji.
- Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy.
- Zasięg 100 m (przy bezpośredniej widoczności)

e) Mikrofon nauszny do mikroportów Shure MX153T/O TQG kolor cielisty – 4 sztuki

Specyfikacja:

MX153-TQG nadaje się idealnie do prowadzenia prezentacji firmowych, konferencji, a także w zastosowaniach w systemach nagłośnieniowych live. Zestaw jest dostępny w trzech kolorach i współpracuje z wszystkimi nadajnikami Shure wyposażonymi w gniazdo standardu TA4F. MX153 oferuje znakomitą klarowność brzmienia a dzięki niskiej wadze i nausznej konstrukcji jest wyjątkowo komfortowy. Mikrofon może pracować w różnych konfiguracjach oraz praktycznie w każdych warunkach na scenie, w studio lub w sali konferencyjnej.

Parametry techniczne:

- Charakterystyka: dookólna
- Typ: pojemnościowy

- Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
- Czułość: -41 dBV/Pa (9 mV/Pa)
- Max SPL: 107 dB
- Impedancja wyjściowa: 1000-2400 Ohm
- Waga: 20 g

W zestawie z etui, trzema owiewkami oraz klipsem do kołnierzyka.

f) Mikrofon instrumentalny do mikroportów Shure WB 98H/C – 2 sztuki

Specjalna wersja Shure Beta 98H/C przeznaczona do współpracy z nadajnikami Shure wyposażonymi w gniazdo standardu TA4F

Specyfikacja:

- Typ przetwornika : Pojemnościowe
- Wykres kierunkowości:
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
- Czułość (1 kHz): -56 dBV/Pa / 1,6 mV/Pa
- Równoważny szum własny: 31 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne:
 - 155 dB (@ 1 kΩ)
 - 163 dB (@ 2,5 kΩ)

W zestawie z pokrowcem i owiewką

Współpracuje z wszystkimi nadajnikami Shure wyposażonymi w gniazdo standardu TA4F

g) Mikrofon instrumentalny Shure SM57 – 2 sztuki

Specyfikacja:

- Skonturowana charakterystyka częstotliwościowa w celu zapewnienia czystego brzmienia instrumentów i w pełni brzmiącego wokalu
- Zapewnia profesjonalną jakość brzmieniu perkusji, instrumentów perkusyjnych oraz instrumentów podłączonych do wzmacniaczy
- Jednolita kardoidalna charakterystyka kierunkowości izoluje główne źródło dźwięku z jednoczesnym obniżeniem poziomu szumów otoczenia
- Pneumatyczny system antywstrząsowy obniża poziom zakłóceń związanych z operowaniem mikrofonem
- Ekstremalnie wytrzymały w przypadku bardzo trudnych warunków pracy
- Charakterystyka częstotliwościowa: 40 do 15000 Hz

1.2. W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi **łącną cenę netto i brutto** przedmiotu zamówienia.

1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby Zamawiającego (ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce) w terminie 21 dni od podpisania umowy (wzór w załączeniu) **na koszt Oferenta**

3. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zapłata należności zostanie przekazana na wskazane konto wybranego Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury/rachunku w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury/rachunku.

4. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

4.1. Oferta powinna być czytelna i podpisana.

4.2. Oferta musi zawierać:

- pełną nazwę oferenta;
- adres zamieszkania oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
- cenę oferty (**netto i brutto**).

5. KRYTERIA OCENY OFERT :

Cena – 100 %

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

6.1. Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce - osobiście (bądź przez osobę upoważnioną) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres gokmodliborzyce@wp.pl

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu **07.07.2017r. o godzinie 15.00.**

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

6.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.gokmodliborzyce.pl oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

7. INFORMACJE DODATKOWE:

7.1. Oferty, które wpłyną do biura Zamawiającego niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane;

7.2. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Andrzej Rząd – dyrektor GOK, tel. 15 8715-021, gokmodliborzyce@wp.pl

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Andrzej Rząd